

TACPack® (タックパック) は玉井化成株式会社の登録商標です。

TACPack0208 シリーズについて

TACPack0208 シリーズは容器内を一定時間 2～8℃に維持する事ができる定温小口輸送用のパッケージです。様々なサイズバリエーションを持ち、簡単にパッキングすることができます。

ラインナップ

品名	パッケージ仕様							
	外寸 (mm)	荷室サイズ (mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	断熱容器	外装	蓄熱材	数量 (個)
TACPack0208SS	330x220x250	190x14x135	0.3	1.7	EPS	段ボール	パッサーモ F5 480g	2
TACPack0208FS	520x320x395	230x180x80	3.3	7.2	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	4
TACPack0208FH	480x455x535	180x220x195	7.7	13.6	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	8
TACPack0208F	640x450x500	355x215x195	14.8	19.5	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	12
TACPack0208FD	685x620x620	∅430x380	55.1	24.2	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	16
TACPack0208ZS	520x320x395	230x180x80	3.3	7.5	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	2
							コールドアイスCV2 1200g	2
TACPack0208ZH	480x455x535	180x220x195	7.7	14.3	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	4
							コールドアイスCV2 1200g	4
TACPack0208Z	640x450x500	355x215x195	14.8	19.0	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	6
							コールドアイスCV2 1200g	5
TACPack0208HB	685x620x620	470x315x330	48.8	26.0	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	8
							コールドアイスCV2 1200g	8

標準仕様外観



※出荷時はグレード名の表記がかわります。

オプション

オプションで専用アルミカバーもご用意しています。



性能

品名	容器内温度	維持時間 / 外気温度		
		35℃	25℃	-10℃
TACPack0208SS	2～8℃	19hr	26hr	51hr
TACPack0208FS		37hr	54hr	96hr
TACPack0208FH		46hr	80hr	135hr
TACPack0208F		47hr	84hr	140hr
TACPack0208FD		41hr	73hr	116hr
TACPack0208ZS		27hr	58hr	20hr
TACPack0208ZH		52hr	82hr	17hr
TACPack0208Z		47hr	74hr	28hr
TACPack0208HB		37hr	57hr	22hr

※当社試験データであり保証値ではありません

ご用命・お問い合わせは

記載内容は予告無く変更される場合がありますので、ご了承下さい。

-2017. 5. 1-