

TACPack\タックパックは弊社の登録商標です。

## TACPack1525 シリーズについて

TACPack1525 シリーズは容器内を一定時間 15～25℃に維持する事ができる定温小口輸送用のパッケージです。様々なサイズバリエーションを持ち、簡単にパッキングすることができます。

## ラインナップ

品名	パッケージ仕様							
	外寸 (mm)	荷室サイズ (mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	断熱容器	外装	蓄熱材	数量 (個)
TACPack1525SS	330x220x250	190x14x135	0.3	1.8	EPS	段ボール	パッサーモ F20 480g	2
TACPack1525FS	520x320x375	230x180x80	3.3	7.3	EPS	段ボール	パッサーモ F20 1000g	4
TACPack1525FH	480x450x520	180x220x195	7.7	13.8	EPS	段ボール	パッサーモ F20 1000g	8
TACPack1525F	640x450x500	370x220x275	22.3	12.4	EPS	段ボール	パッサーモ F20 1000g	6
TACPack1525LF	640x450x500	355x215x195	14.8	19.9	EPS	段ボール	パッサーモ F20 1000g	12
TACPack1525FD	685x620x620	φ430x380	55.1	24.6	EPS	段ボール	パッサーモ F20 1000g	16

## 標準仕様外観



※出荷時はグレード名の表記が加わります。

## オプション

オプションで専用アルミカバーもご用意しています。



## 性能

品名	容器内温度	外気温度／維持時間		
		35℃	5℃	-10℃
TACPack1525SS	15～25℃	48hr	51hr	26hr
TACPack1525FS		108hr	112hr	51hr
TACPack1525FH		155hr	152hr	72hr
TACPack1525F		77hr	79hr	35hr
TACPack1525LF		152hr	160hr	78hr
TACPack1525FD		127hr	135hr	67hr

※当社試験データであり保証値ではありません

ご用命・お問い合わせは

記載内容は予告無く変更される場合がありますので、ご了承下さい。

-2013. 6. 25-