

# TACPack® シリーズ

## Introduction of TACPack® series



### 定温輸送パッケージ「TACPack®」シリーズ

カネカ潜熱蓄熱材PATHTHERMO®と発泡ポリスチレンを組み合わせたTACPack®の基本的な定温輸送用パッケージです。

**対応温度帯** ※容器内の温度を、以下の各温度帯の範囲内に、保つことを保証するものではありません。

> 35℃～38℃

> 15℃～25℃

> 2℃～8℃

> -20℃以下

> -40℃以下

#### TACPack®の基本組み合わせ

##### 段ボール+発泡ポリスチレン

国内輸送におけるワンウェイ利用の場合におすすめ

- 発泡ポリスチレン (蓋)
- 発泡ポリスチレン (本体)
- カネカ潜熱蓄熱材 PATHTHERMO®
- 段ボール (外装)




#### TACPack® オプション

##### アルミ外装+発泡ポリスチレン

国内輸送におけるリターナブル利用 (数回使用) の場合におすすめ

- 発泡ポリスチレン (蓋)
- 発泡ポリスチレン (本体)
- カネカ潜熱蓄熱材 PATHTHERMO®
- アルミカバー (外装)



※掲載写真は容器仕様の代表例であり、一部表示などが変更になる場合があります。

### TACPack® 37シリーズ 35℃～38℃

※下記表の維持時間については社内実験データの一例であり、保証値ではありません。

品名	外寸 W×D×H(mm)	荷室 W×D×H(mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	主な仕様		カネカ潜熱蓄熱材 PATHTHERMO®		維持時間 (h)/外気温度 (℃)		
					断熱材	外装	種類	数量	25℃	5℃	-10℃
TACPack37SS	335×235×260	190×14×135	0.3	1.7	EPS	段ボール	F37 480gHD	2	約66h	約12h	約6h
TACPack37FS	515×320×385	230×180×80	3.3	7.2	EPS	段ボール	F37 1,000gHD	4	約90h	約16h	約8h
TACPack37FS5	515×320×385	230×180×45	1.8	8.7	EPS	段ボール	F37 1,000gHD	5	約137h	約39h	約23h
TACPack37FH	475×455×525	180×220×195	7.7	13.6	EPS	段ボール	F37 1,000gHD	8	約131h	約32h	約21h
TACPack37LF	640×450×515	355×215×195	14.8	19.5	EPS	段ボール	F37 1,000gHD	12	約139h	約38h	約18h

### TACPack® 1525シリーズ 15℃～25℃

※下記表の維持時間については社内実験データの一例であり、保証値ではありません。

品名	外寸 W×D×H(mm)	荷室 W×D×H(mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	主な仕様		カネカ潜熱蓄熱材 PATHTHERMO®		維持時間 (h)/外気温度 (℃)		
					断熱材	外装	種類	数量	35℃	5℃	-10℃
TACPack1525SS	335×235×260	190×14×135	0.3	1.8	EPS	段ボール	F20 480gHD	2	約48h	約51h	約26h
TACPack1525FS	515×320×385	230×180×80	3.3	7.3	EPS	段ボール	F20 1,000gHD	4	約108h	約112h	約51h
TACPack1525FH	475×455×525	180×220×195	7.7	13.8	EPS	段ボール	F20 1,000gHD	8	約155h	約152h	約72h
TACPack1525F	640×450×515	370×220×275	22.3	12.4	EPS	段ボール	F20 1,000gHD	6	約77h	約79h	約35h
TACPack1525LF	640×450×515	355×215×195	14.8	19.9	EPS	段ボール	F20 1,000gHD	12	約152h	約160h	約78h
TACPack1525HB	685×630×635	470×315×330	48.8	23.6	EPS	段ボール	F20 1,000gHD	16	約143h	約148h	約69h
TACPack1525FD	685×630×635	φ430×380	55.1	24.6	EPS	段ボール	F20 1,000gHD	16	約127h	約135h	約67h

### TACPack® 0208シリーズ 2℃～8℃

※下記表の維持時間については社内実験データの一例であり、保証値ではありません。

品名	外寸 W×D×H(mm)	荷室 W×D×H(mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	主な仕様		カネカ潜熱蓄熱材 PATHTHERMO®		維持時間 (h)/外気温度 (℃)		
					断熱材	外装	種類	数量	35℃	25℃	-10℃
TACPack0208SS	335×235×260	190×14×135	0.3	1.7	EPS	段ボール	F5 480gHD	2	約19h	約26h	約51h
TACPack0208FS	515×320×385	230×180×80	3.3	7.2	EPS	段ボール	F5 1,000gHD	4	約37h	約54h	約96h
TACPack0208FH	475×455×525	180×220×195	7.7	13.6	EPS	段ボール	F5 1,000gHD	8	約46h	約80h	約135h
TACPack0208F	640×450×515	355×215×195	14.8	19.5	EPS	段ボール	F5 1,000gHD	12	約47h	約84h	約140h
TACPack0208FD	685×630×635	φ430×380	55.1	24.2	EPS	段ボール	F5 1,000gHD	16	約41h	約73h	約116h
TACPack0208ZS	515×320×385	230×180×80	3.3	7.5	EPS	段ボール	F5 1,000gHD	2	約27h	約58h	約20h
TACPack0208Z	640×450×515	355×215×195	14.8	19.0	EPS	段ボール	CV-2 1,200gHD	2	約47h	約74h	約28h
							F5 1,000gHD	6			
TACPack0208HB	685×630×635	470×315×330	48.8	26.0	EPS	段ボール	F5 1,000gHD	8	約37h	約57h	約22h
							CV-2 1,200gHD	8			

### TACPack® -20シリーズ -20℃以下

※下記表の維持時間については社内実験データの一例であり、保証値ではありません。

品名	外寸 W×D×H(mm)	荷室 W×D×H(mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	主な仕様		カネカ潜熱蓄熱材 PATHTHERMO®		維持時間 (h)/外気温度 (℃)		
					断熱材	外装	種類	数量	35℃	25℃	-10℃
TACPack-20SS	335×235×260	190×20×135	0.5	1.6	EPS	段ボール	CV-30 500gHD	2	約13h	約16h	約62h
TACPack-20S4	515×320×385	230×180×80	3.3	8.2	EPS	段ボール	CV-30 1,300gHD	4	約20h	約37h	約163h
TACPack-20S5	515×320×385	230×180×45	1.8	9.7	EPS	段ボール	CV-30 1,300gHD	5	約49h	約59h	約168h
TACPack-20H8	475×455×525	180×220×195	7.7	15.7	EPS	段ボール	CV-30 1,300gHD	8	約33h	約41h	約168h
TACPack-20H9	475×455×525	180×220×155	6.1	17.2	EPS	段ボール	CV-30 1,300gHD	9	約52h	約62h	約168h
TACPack-20L	640×450×515	355×215×163	12.4	25.7	EPS	段ボール	CV-30 1,300gHD	14	約59h	約66h	約168h

### TACPack® -40シリーズ -40℃以下

※下記表の維持時間については社内実験データの一例であり、保証値ではありません。

品名	外寸 W×D×H(mm)	荷室 W×D×H(mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	主な仕様		カネカ潜熱蓄熱材 PATHTHERMO®		維持時間 (h)/外気温度 (℃)	
					断熱材	外装	種類	数量	35℃	5℃
TACPack-40SS	335×235×260	190×20×135	0.5	1.6	EPS	段ボール	CV-50 500gHD	2	約8h	約13h
TACPack-40S4	515×320×385	230×180×80	3.3	9.0	EPS	段ボール	CV-50 1,500gHD	4	約15h	約29h
TACPack-40S5	515×320×385	230×180×45	1.8	10.7	EPS	段ボール	CV-50 1,500gHD	5	約31h	約51h
TACPack-40H8	475×455×525	180×220×195	7.7	17.3	EPS	段ボール	CV-50 1,500gHD	8	約26h	約43h
TACPack-40H9	475×455×525	180×220×155	6.1	19.0	EPS	段ボール	CV-50 1,500gHD	9	約33h	約54h
TACPack-40L	640×450×515	355×215×163	12.4	28.5	EPS	段ボール	CV-50 1,500gHD	14	約37h	約64h