

TACPack® パレットシリーズ

Introduction of TACPack® Pallet series



TACPack® パレットシリーズ

国際輸送向けパレットタイプのパッケージです。大量・大型貨物の温度管理輸送に対応しています。回収困難な輸送や長距離・長時間輸送に対応可能です。

対応温度帯 ※容器内の温度を、以下の各温度帯の範囲内に、保つことを保証するものではありません。

> 15°C ~ 25°C

> 2°C ~ 8°C

TACPack® 1525 パレットシリーズ

15°C ~ 25°C

※下記表の維持時間については社内実験データの一例であり、保証値ではありません。

品名	外寸 (mm)	荷室 (mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	断熱容器	外装	カナカ潜熱蓄熱材 PATTHERMO®		ISTA7D SUMMER 24Hr cycle ※N=1試験		ISTA7D WINTER 24Hr cycle ※N=1試験	
							種類	数量	無負荷	有負荷	無負荷	有負荷
TACPack1525-PLT	1,400×1,400×1,530	1,100×930×1,080	1,104	90.0	EPS	強化紙等 紙パレット	F20 1,000gHD	46	約179h	—	—	—

TACPack® 0208 パレットシリーズ

2°C ~ 8°C

※下記表の維持時間については社内実験データの一例であり、保証値ではありません。

品名	外寸 (mm)	荷室 (mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	断熱容器	外装	カナカ潜熱蓄熱材 PATTHERMO®		ISTA7D SUMMER 24Hr cycle ※N=3試験		ISTA7D WINTER 24Hr cycle ※N=3試験	
							種類	数量	無負荷	有負荷	無負荷	有負荷
TACPack0208WP-PLT	1,100×1,100×1,530	700×700×960	470.4	100.0	EPS	強化紙等	F5 550g (C/T)	33	約110h	約93h	約117h	約141h
							0HG 1,000g (C/T)	45				
TACPack0208WP1500-PLT-S	1,680×1,680×1,520	1,250×1,250×960	1500.0	185.0	EPS	強化紙等	F5 350g (C/T)	89	約125h	—	—	—
							0HG 1,000g (C/T)	89				
TACPack0208WP1500-PLT-W	1,680×1,680×1,520	1,250×1,250×960	1500.0	100.0	EPS	強化紙等	F5 350g (C/T)	89	—	—	144h以上	—

※掲載写真は容器仕様の代表例であり、一部表示などが変更になる場合があります。